



C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R

Bestellnummer: CS-LE-8D14-3R

Besteht aus:

C-Schiene, Schlittenprofil 8, Al, eloxiert

C-Schiene, Schlittenprofil-Abdeckkappensatz 8, PA-GF, schwarz

C-Schiene, Lagersatz 8 D14 3R

Belastung: $F_{\max} = 1500$ N (Zug)

$F_{\max} = 750$ N (Druck)

$m = 1107.0$ g

Die C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R wird als Lagereinheit zum Selbstbau von C-Schienensystemen eingesetzt. Die vormontierten Einheiten sind mit Abstreif- und Schmiersystemen sowie Abdeckkappen bestückt. Die eingesetzten Laufrollen sind langlebig und wartungsfrei. Generell sind C-Schienensysteme variable und sichere Laufrollenführungen und insbesondere zum Aufbau von Hub- und Schiebetüren konzipiert. Die C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R kann maximal mit $F_{\max} = 1.500$ N auf Zug und $F_{\max} = 750$ N auf Druck belastet werden. Bei der Variante 3R kann der Lagersatz zudem über einen Exzenter spielfrei eingestellt werden. Zum sicheren Betrieb müssen im Schienenprofil zwei geschliffene [Wellen D14](#) montiert werden.