



C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R

Bestellnummer: CS-LE-8D14-3R

Bestehend aus:

1 x C-Schiene, Schlittenprofil, Al, eloxiert
1 x C-Schiene, Schlittenprofil-Abdeckkappensatz 8
1 x C-Schiene, Lagersatz 8 D14 3R
m = 1.107,0 g
F_{max} = 1.500 N (Zug)
F_{max} = 750 N (Druck)

Die C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R wird als Lagereinheit zum Selbstbau von C-Schienensystemen eingesetzt. Die vormontierten Einheiten sind mit Abstreif- und Schmiersystemen sowie Abdeckkappen bestückt. Die eingesetzten Laufrollen sind langlebig und wartungsfrei. Generell sind C-Schienensysteme variable und sichere Laufrollenführungen und insbesondere zum Aufbau von Hub- und Schiebetüren konzipiert.

Die C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R kann maximal mit F_{max} = 1.500 N auf Zug und F_{max} = 750 N auf Druck belastet werden. Bei der Variante 3R kann der Lagersatz zudem über einen Exzenter spielfrei eingestellt werden. Zum sicheren Betrieb müssen im Schienenprofil zwei geschliffene Wellen D14 (Art. W-D14-Z) montiert werden.