



Schiebetür-Führungsprofil 8 40x10 (Zuschnitt)

Bestellnummer: STFP8-40x10-Z

Material: Aluminium, EN AW 6063 T66

Oberfläche: eloxiert, A6, C0

Farbe: naturfarben

$A = 2.48 \text{ cm}^2$

Zuschnitt max.: 3000 mm

Sägeschnitt Typ A

$m = 0.74 \text{ kg/m}$

Das Schiebetür-Führungsprofil 8 40x10 eignet sich perfekt für den Einsatz von leichtlaufenden Schiebetüren innerhalb von Rahmenkonstruktionen oder Gestellen aus Profilen der Baureihe 8. Das Führungsprofil wird mittels separat bestellbarem [Klipp 8 St. verzinkt](#) an Profilmuten der Baureihe 8 befestigt. Dabei bildet das Schiebetür-Führungsprofil die Basis zur Führung von bis zu zwei Türblättern aus [Klemmprofil 8 32x18](#). Ausgestattet werden die Schiebetüren mit [Klemmprofil-Eckverbindingssätzen 8 32x18](#) und [Rollensätzen für Eckverbinder 8 32x18](#). Zum Einbau der Schiebetüren ist ein Spaltmaß von insgesamt 4,5 mm vorzusehen.