DATENBLATT

Varidee
Profiltechnik GmbH



Anschluss 8 D30-90° Al

Bestellnummer: A8-D30-90-AL

Besteht aus:
2 Verbinderhälften, GD-Al, blank
Adapter 8 D30 Al, GD-Al, blank
Zylinderschraube DIN 912, M6x28, St, verzinkt
Sechskantmutter DIN 985 (selbstsichernd), St, verzinkt
m = 132.0 g

Der Anschluss 8 D30-90° Al ist ein Verbindungsglied zwischen Profilen der Baureihe 8 und Profilrohren der Baureihe D30. Durch den Einsatz dieses Verbinders wird somit eine hybride Bauweise ermöglicht. Rundrohre und deren Verbindungstechnik lassen sich schnell und einfach mit allen Profilen der Nutbreite 8 mm kombinieren. Die Verdrehsicherungen des Adapters sind mit Sollbruchstellen ausgestattet und können abgestimmt nach der Einbaurichtung abgebrochen werden. Das Anzugsmoment der Befestigungsschraube beträgt M = 10 Nm. Die maximale Haltekraft gegen Verschieben beträgt F_z = 500 N. Die vorgesehene Eintauchtiefe der Profilrohre im Verbinder beträgt 25 mm. Zum Anschluss an die Profilnut 8 wird eine nicht im Lieferumfang enthaltene Zylinderschraube DIN 912, M6x16 und ein Nutenstein 8 StM6 empfohlen.

Industriestraße 31
91171 Greding

www.varidee.de
info@varidee.de

Telefon: +49 84 63 603 63-0
Fax: +49 84 63 603 63-11

Varidee
Profiltechnik GmbH