
DATENBLATT







Kugel-Stoßverbinder D30 Al

Bestellnummer: KSTV-D30-AL

Telefon: +49 84 63 603 63-0

Fax: +49 84 63 603 63-11

Besteht aus:

- 2 Verbinderhälften Kugelkopf, GD-Al, blank
- 2 Verbinderhälften Kugelpfanne, GD-Al, blank
- 2 Zylinderschrauben DIN 912, M6x28, St, verzinkt
- 2 Sechskantmuttern DIN 985 (selbstsichernd), St, verzinkt m = 213.5 g

Der Kugel-Stoßverbinder D30 Al fungiert als Gelenk und wird stirnseitig auf die zu verbindenden Profilrohre montiert. Die vorgesehene Eintauchtiefe der Profilrohre im Verbinder beträgt jeweils 25 mm. Die innenliegende Kugel des Verbinders ermöglicht einen stufenlosen Verstellbereich von 180°. Der montagefertige Kugel-Stoßverbinder wird als Set geliefert und beinhaltet den zur Befestigung benötigten Montagesatz. Somit ist der Verbinder sofort einsatzbereit. Das Anzugsmoment der Befestigungsschrauben beträgt M = 10 Nm. Die Schraubstellen können bei Bedarf mit zusätzlich bestellbaren Abdeckkappe D30 gewölbt R15, grau verschlossen werden.

