



Multiblock D30 Al

Bestellnummer: MB-D30-AL

Besteht aus:

- 2 Multiblockhälften, GD-Al, blank
- 2 Zylinderschrauben DIN 912, M6x20, St, verzinkt
- 2 Sechskantmuttern DIN 985 (selbstsichernd), St, verzinkt
- Vierkantmutter DIN 557, M6, St, verzinkt
- m = 72.5 g

Der Multiblock D30 Al bietet die Möglichkeit, Flächenelemente oder beliebige Zubehörteile schnell und sicher zu montieren. Der asymmetrische Aufbau des Bauteils ermöglicht eine flexible Befestigung mit zwei unterschiedlichen Einbauhöhen. Der Multiblock D30 wird von außen mittels zwei Zylinderschrauben M6 gespannt (SW5). Durch das Anziehen der Befestigungsschraube wird ein dauerfester Halt am Profilrohr D30 gewährleistet. Der Multiblock wird als Set geliefert und beinhaltet den zur Befestigung benötigten Montagesatz. Somit ist das Bauteil sofort einsatzbereit. Das Anzugsmoment der Befestigungsschrauben beträgt $M = 10 \text{ Nm}$. Die Schraubstellen können bei Bedarf mit zusätzlich bestellbaren [Abdeckkappe D30 flach, grau](#) verschlossen werden.