



Klemmprofil 6 30x30 (6 Meter)

Bestellnummer: KP6-30x30-S6

Material: Aluminium, EN AW 6063 T66

Oberfläche: eloxiert, A6, C0

Farbe: naturfarben

max. Zugbelastung Nutflanken: 1750 N

$A = 4.14 \text{ cm}^2$, $W_x = 2.04 \text{ cm}^3$, $W_y = 2.34 \text{ cm}^3$, $I_x = 3.2 \text{ cm}^4$, $I_y = 3.54 \text{ cm}^4$, $I_t = 0.45 \text{ cm}^4$

Länge: 6000 mm

$m = 1.27 \text{ kg/m}$

Klemmprofile 6 30x30 werden für den Bau von großflächigen, stabilen Schutzeinrichtungen verwendet. Die Flächenelemente werden mittels Zylinderschrauben und Profilklemmleiste eingespannt. Die feste Einspannung der Flächenelemente unterstützt die Festigkeit des Rahmenelements. Einspanntiefe: 16 mm (umlaufend). Im Lieferumfang sind die benötigte Profilleiste 6 15x8 und die passenden Befestigungsschrauben enthalten. Klemmprofile der Baugröße 6 eignen sich zur Montage von Flächenelementen von 2-6 mm Wandstärke. Die Spannschrauben werden im Rastermaß von 150 mm eingebracht.