



Klemmprofil 8 40x40-180° (Zuschnitt)

Bestellnummer: KP8-40x40-180-Z

Material: Aluminium, EN AW 6063 T66

Oberfläche: eloxiert, A6, C0

Farbe: naturfarben

max. Zugbelastung Nutflanken: 2500 N

$A = 8.38 \text{ cm}^2$, $W_x = 5.7 \text{ cm}^3$, $W_y = 6.2 \text{ cm}^3$, $I_x = 11.4 \text{ cm}^4$, $I_y = 13 \text{ cm}^4$, $I_t = 1.44 \text{ cm}^4$

Zuschnitt max.: 6000 mm

Sägeschnitt Typ B

$m = 3.20 \text{ kg/m}$

Klemmprofile 8 40x40-180° werden für den Bau und die Unterteilung von großflächigen, stabilen Schutzeinrichtungen verwendet. Die Flächenelemente werden mittels Zylinderschrauben und Profilklemmleisten eingespannt. Die feste Einspannung der Flächenelemente unterstützt die Festigkeit des Rahmenelements. Einspanntiefe: 15 mm (umlaufend). Besonderheit dieser Variante ist die zweiseitige Einspannmöglichkeit von Flächenelementen. Im Lieferumfang sind die benötigten Profilleisten 8 19x11,5 und die passenden Befestigungsschrauben enthalten.