



## Klemmprofil 8 40x40 (Zuschnitt)

Bestellnummer: KP8-40x40-Z

Material: Aluminium, EN AW 6063 T66

Oberfläche: eloxiert, A6, C0

Farbe: naturfarben

max. Zugbelastung Nutflanken: 5000 N

$A = 7.4 \text{ cm}^2$ ,  $W_x = 5.93 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 4.55 \text{ cm}^3$ ,  $I_x = 11.96 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 9.58 \text{ cm}^4$ ,  $I_t = 1.54 \text{ cm}^4$

Zuschnitt max.: 6000 mm

Sägeschnitt Typ B

$m = 2.62 \text{ kg/m}$

Klemmprofile 8 40x40 werden für den Bau von großflächigen, stabilen Schutzeinrichtungen verwendet. Die Flächenelemente werden mittels Zylinderschrauben und Profilklemmleiste eingespannt. Die feste Einspannung der Flächenelemente unterstützt die Festigkeit des Rahmenelements. Einspanntiefe: 15 mm (umlaufend)

Im Lieferumfang sind die benötigte Profilleiste 8 19x11,5 und die passenden Befestigungsschrauben enthalten.