DATENBLATT

Varidee
Profiltechnik GmbH



Pneumatik-Universal-Stoßverbindungssatz 8, verzinkt

Bestellnummer: PUV8-ST-SZ

Besteht aus:
2 Pneumatik-Universalverbinder 8, GD-Zn, verzinkt
Zylinderschraube DIN 912-M6x50, St, verzinkt
Sechskantmutter DIN 934-M6, St, verzinkt
M = 14 Nm
m = 45.5 g

Mit Stoßverbindungssätzen können zwei Profile der gleichen Baugröße stirnseitig miteinander verbunden werden. Es wird empfohlen, die Verbinder grundsätzlich paarweise einzusetzen. Der Verbinder kann mittels zwei Stufenbohrungen schnell und einfach montiert werden. Die Pneumatik-Variante bietet den Vorteil, dass die Hohlräume der Grundprofile unversehrt bleiben und die Möglichkeit der Durchführung oder Speicherung von Druckluft erhalten bleibt. Zur Abdichtung der Stoßflächen werden zusätzlich bestellbare Pneumatikdichtungen angeboten.

Industriestraße 31
91171 Greding

www.varidee.de
info@varidee.de

Telefon: +49 84 63 603 63-0
Fax: +49 84 63 603 63-11

Varidee
Profiltechnik GmbH